

Информация о продукте VG.10.13

13-04-2021

VatOil SynTrag GL-4 75W

Описание

SynTrag GL-4/GL-5 75W – топливоэкономичное трансмиссионное масло премиум-класса. Данный продукт обладает следующими свойствами:

- снижение расхода топлива;
- высокий индекс вязкости;
- непревзойденная стойкость к окислению;
- превосходная защита от износа;
- непревзойденная защита от коррозии;
- высокая стойкость к пенообразованию.

Назначение

SynTrag GL-4/GL-5 75W предназначается специально для механических коробок передач современных легковых автомобилей и фургонов, для которых требуется топливоэкономичное трансмиссионное масло. Также подходит для коробок с проблемами при переключении передач. Необходимо всегда сверять информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекомендаций.

Характеристики

API GL-4/GL-5/MT-1

MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E, SAE J2360

ZF TE-ML 02B

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,875
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	28,70
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	5,19
Индекс вязкости	111
Температура вспышки по Кливленду, °C	190
Температура застывания, °C	-39
Общее щелочное число, мг КОН/г	2,1
Вязкость по Брукфильду при -40 °C, мПа·с	57400

Доступные упаковки

50533
1 L bottle50215
Банка емкостью 20 л50315
Бочка емкостью 60 л50316
Бочка емкостью 200 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.