

Информация о продукте VG.10.19

13-04-2021

Hyroid GL-4 80W

Описание

Hyroid GL-4 80W — минеральное смазочное масло для механических коробок передач на основе первоклассных масел селективной очистки и специальных противозадирных присадок, которые обеспечили следующие свойства:

- очень высокая стойкость к окислению
- высокий уровень защиты от ржавления, коррозии и вспенивания
- низкая температура потери текучести
- высокие противозадирные свойства

Назначение

Hyroid GL-4 80W применяется для гипоидных передач задних мостов и всех коробок передач, для которых требуются масла с противозадирными присадками.

Характеристики

API GL-4

Mil-L-2105

Meets the requirements of:

MAN 341 Typ E2

MB 235.1

ZF TE-ML 17A/24A

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,880
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	77,00
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	9,50
Индекс вязкости	98
Температура вспышки по Кливленду, °C	205
Температура застывания, °C	-27
Вязкость по Брукфильду при -26 °C, мПа·с	62400

Доступные упаковки

50534
1 L bottle50406
Банка емкостью 20 л50407
Бочка емкостью 60 л50408
Бочка емкостью 210 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.