

Информация о продукте VC.10.02

10-05-2024

VatTex MultiCool -38

Описание

MultiCool -38 — универсальная органическая бессиликатная охлаждающая жидкость нейтрального светло-желтого цвета. Продукт изготовлен на основе моноэтиленгликоля и умягченной воды. Специальные органические присадки обеспечивают следующие свойства жидкости.

- Превосходная защита всех металлов, используемых в современных двигателях и системах охлаждения.
- Отсутствие негативного воздействия на прокладки и шланги.
- Очень высокая устойчивость к вспениванию.
- Превосходная защита алюминиевых головок блока цилиндров.

Назначение

MultiCool -38 можно использовать круглый год в системах охлаждения современных бензиновых и дизельных двигателей. Жидкость следует использовать неразбавленной. Она обеспечивает защиту при температуре до -38 °C. Максимальный интервал между заменами — 3 года. Информация о применимости приведена в справочной базе данных.

Характеристики

DTFR 29D110

Ford WSS-M97B44-D

MB 326.3

Opel/GM 6277M

VW TL-774F

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 1,080

Температура вспышки по Кливленду, °C 111

Доступные упаковки



50542

Банка емкостью 20 л



50543

Бочка емкостью 60 л



50544

Бочка емкостью 210 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.