

## Информация о продукте VI.30.01

01-05-2024

### VatOil FerroCool

#### Описание

FerroCool — эмульгируемое масло для обработки металлов на основе минерального масла с добавлением эмульгаторов премиум-класса и целого ряда присадок. Если продукт добавлен к воде, обеспечиваются следующие свойства:

- устойчивая эмульсия млечного вида
  - эффективная защита от коррозии
  - низкая склонность к пенообразованию
- Emtor — эмульгируемое масло для обработки металлов на основе минерального масла с добавлением эмульгаторов премиум-класса и целого ряда присадок. Если продукт добавлен к воде, обеспечиваются следующие свойства:
- устойчивая эмульсия млечного вида
  - эффективная защита от коррозии
  - низкая склонность к пенообразованию

#### Назначение

FerroCool (10 %): смешать 1 часть FerroCool и 9 частей воды, тщательно перемешать. Обеспечивает эффективное охлаждение обычных сталей промышленного производства при сверлении, токарной обработке и распиле.

В некоторых случаях в систему может потребоваться дополнительно добавить бактерицид спустя некоторое время. При необходимости обратиться в службу технической поддержки.

Внимание! Следует хранить продукт в теплом месте и использовать его хотя бы раз в год, чтобы его качество не ухудшилось.

#### Характеристики

Herbert Corrosiontest IP 125 (10%): 0/0-0

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,908
Вязкость при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	41,10
Вязкость при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	6,21
Температура вспышки по Кливленду, °C	202
Температура застывания, °C	-18
Общее щелочное число, мг КОН/г	11,3
Показатель преломления смазки при 20 °C	1,481
Значение pH 10% водного раствора	10,0

#### Доступные упаковки



50563

Банка емкостью 20 л



50564

Бочка емкостью 60 л



50565

Бочка емкостью 210 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.