

Информация о продукте VI.20.01

05-05-2024

Slide Tech 68

Описание

SlideTech 68 — универсальная смазка для механических инструментов на основе минерального масла. Используемые присадки обеспечивают следующие свойства:

- сопротивление высокому давлению и нагрузкам
- очень сильная адгезия к металлам
- очень сильная способность сглаживать скачкообразное движение при трении
- очень эффективная защита от износа, коррозии и вспенивания

Назначение

SlideTech 68 может использоваться как комбинированная смазка для направляющих скольжения (прерывистого) механических станков, а также в соответствующих гидравлических системах и редукторах.

Характеристики

FZG 12

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,888
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	68,00
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	8,60
Индекс вязкости	97
Температура вспышки по Кливленду, °C	225
Температура застывания, °C	-24
Кислотное число, мг КОН/г	0,50

Доступные упаковки



50568



50517



50569

Банка емкостью 20 л Бочка емкостью 60 л Бочка емкостью 210 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.