

Информация о продукте VM.40.06

05-05-2024

Motorcycle 4T M 10W-40

Описание

Motorcycle 4T M 10W-40 — моторное масло для 4-тактных двигателей. Данный продукт обеспечивает высокий уровень защиты двигателя в нормальных условиях эксплуатации. Motorcycle 4T M 10W-40 отлично подходит для современных мотоциклов, скутеров и квадроциклов.

Назначение

Motorcycle 4T M 10W-40 предназначается для всех 4-тактных двигателей мотоциклов (включая европейские модели), независимо от того, оснащены ли они сцеплением, работающим в масляной ванне. Данный продукт также подходит для мотоциклов с современными каталитическими нейтрализаторами. Особое внимание уделялось обеспечению максимального трения даже при очень высокой температуре масла, поэтому передачи переключаются бесшумно, когда рабочая температура двигателя еще не достигнута.

Характеристики

API SG

JASO MA

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,867
Вязкость при -25 °C, мПа·с	3200
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	85,60
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	14,00
Индекс вязкости	168
Температура вспышки по Кливленду, °C	218
Температура застывания, °C	-33
Общее щелочное число, мг КОН/г	7,7
Сульфатная зольность, %	0,94

Доступные упаковки



50573

Бочка емкостью 60 л



50574

Бочка емкостью 210 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.