

## Информация о продукте VM.40.06

19-05-2024

### Motorcycle 4T M 10W-40

#### Описание

Motorcycle 4T M 10W-40 — моторное масло для 4-тактных двигателей. Данный продукт обеспечивает высокий уровень защиты двигателя в нормальных условиях эксплуатации. Motorcycle 4T M 10W-40 отлично подходит для современных мотоциклов, скутеров и квадроциклов.

#### Назначение

Motorcycle 4T M 10W-40 предназначается для всех 4-тактных двигателей мотоциклов (включая европейские модели), независимо от того, оснащены ли они сцеплением, работающим в масляной ванне. Данный продукт также подходит для мотоциклов с современными каталитическими нейтрализаторами. Особое внимание уделялось обеспечению максимального трения даже при очень высокой температуре масла, поэтому передачи переключаются бесшумно, когда рабочая температура двигателя еще не достигнута.

#### Характеристики

API SG

JASO MA

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,867
Вязкость при -25 °C, мПа·с	3200
Вязкость при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	85,60
Вязкость при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	14,00
Индекс вязкости	168
Температура вспышки по Кливленду, °C	218
Температура застывания, °C	-33
Общее щелочное число, мг КОН/г	7,7
Сульфатная зольность, %	0,94

#### Доступные упаковки



50573

Бочка емкостью 60 л



50574

Бочка емкостью 210 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.