

Информация о продукте VM.20.41

13-04-2021

SynTech FE 5W-20

Описание

SynTech FE 5W-20 is a premium engine oil. This 'Low viscosity' engine oil is formulated with Fuel Economy technology. Advanced HC-synthetic base oils and the latest generation additive technology give SynTech FE 5W-20 the following properties:

- Safe lubrication film at very high temperatures
- Provides outstanding protection against LSPI (Low Speed Pre Ignition)
- Lower fuel consumption
- Very strong protection against wear, corrosion and foaming
- Very good detergency and dispersion power
- Smooth cold start

Назначение

SynTech FE 5W-20 — топливосберегающее моторное масло, рекомендованное для применения в бензиновых двигателях легковых автомобилей и фургонов с увеличенными интервалами замены. При разработке особое внимание уделялось обеспечению защиты от раннего зажигания на низких оборотах. Эта касается современных экономичных двигателей уменьшенных размеров с системой непосредственного впрыска топлива и турбонагнетанием. Всегда следуйте рекомендациям по применимости, приведенным в базе данных.

Характеристики

API SP Resource Conserving

ILSAC GF-6A

Meets the requirements of:

GM dexos1 (TM) Gen 2

Chrysler MS 6395

Ford WSS-M2C945-A/B1 / WSS-M2C960-A1

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,849
Вязкость при -30 °C, мПа·с	3940
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	48,00
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	8,80
Индекс вязкости	166
Температура вспышки по Кливленду, °C	226
Температура застывания, °C	-33
Общее щелочное число, мг КОН/г	8,5
Сульфатная зольность, %	0,89
Летучесть по Noack, %	11,1

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки

50586

1 L bottle



50587

Банка емкостью 4 л



50601

Банка емкостью 20 л



50602

Бочка емкостью 60 л



50603

Бочка емкостью 210 л