

Информация о продукте VM.20.39

04-05-2024

SynGold LL-III Premium 5W-30

Описание

SynGold LL-III Premium 5W-30 — полностью синтетическое топливосберегающее моторное масло (Low SAPS). Специально подобранные высококачественные базовые масла в сочетании с высокотехнологичными присадками Low SAPS последнего поколения обеспечивают следующие свойства продукта:

- снижение расхода топлива;
- увеличенные интервалы замены;
- беспроблемный холодный запуск;
- повышение срока службы системы снижения токсичности отработавших газов: Low SAPS;
- защитная смазочная пленка, сохраняющаяся при очень высоких рабочих температурах;
- превосходные диспергирующие и моющие свойства;
- очень высокая устойчивость к износу, коррозии и вспениванию.

Назначение

SynGold LL-III Premium 5W-30 – универсальное синтетическое моторное масло (Low SAPS) с длительным сроком службы. Разработано специально для легковых автомобилей и фургонов группы VAG, Mercedes, BMW и др. SynGold LL-III Premium 5W-30 подходит для бензиновых и дизельных двигателей как с насос-форсунками, так и без них. Также подходит для увеличенных интервалов замены масла и автомобилей с сажевыми фильтрами. Всегда см. справочную базу данных и/или инструкции автопроизводителя по смазке.

Характеристики

ACEA C3

API SP

Approved under VW 504.00 / 507.00

MB-Approval 229.51 / 229.52

BMW Longlife-04

Porsche C30

MB 229.31

Opel OV 040 1547 - D30 / G30

Типичные характеристики

| | |
|---|-------|
| Плотность при 15 °C, кг/л | 0,855 |
| Вязкость при -30 °C, мПа·с | 5980 |
| Вязкость при 40 °C, мм ² /с | 69,80 |
| Вязкость при 100 °C, мм ² /с | 12,30 |
| Индекс вязкости | 176 |
| Температура вспышки по Кливленду, °C | 224 |
| Температура застывания, °C | -42 |
| Общее щелочное число, мг КОН/г | 8,3 |
| Сульфатная зольность, % | 0,75 |

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащаяся в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки

50582

1 L bottle



50583

Банка емкостью 4 л



50595

Банка емкостью 20 л



50596

Бочка емкостью 60 л



50597

210 L drum