

Информация о продукте VW.10.03

09-05-2024

VatOil Brake Fluid DOT 5.1

Описание

Brake Fluid DOT 5.1 — синтетическая тормозная жидкость, обладающая следующими свойствами:

- очень низкая температура застывания;
- не оказывает негативного воздействия на уплотнения;
- минимальные признаки коррозии;
- возможность смешивания с другими тормозными жидкостями DOT 3 и DOT 4.

Назначение

Brake Fluid DOT 5.1 подходит для всех тормозных систем барабанного и дискового типа с гидравлическим приводом, в которых можно использовать синтетические тормозные жидкости. Идеально подходит для эксплуатации в условиях, когда при торможении вырабатывается либо большое количество тепла, либо, как в случае с тормозными системами ABS/ASR, малое.

Характеристики

FMVSS 116 DOT 5.1

SAE J1703, ISO 4925

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	1,070
Вязкость при -40 °С, мм ² /с	776
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	2,30
Температура вспышки по Пенски-Мартенсу, °С	150
Температура кипения (флегмы), °С	275
Температура влажного кипения, °С	195
Значение pH 50% этанолового раствора	8,5

Доступные упаковки



50607

Банка емкостью 20 л



50608

Бочка емкостью 60 л



50609

Бочка емкостью 210 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.