

Информация о продукте VM.10.19 01-07-2025

SHPD Plus 20W-50

Описание

SHPD Plus 20W-50 — суперэффективное моторное масло для дизельных двигателей. Современная система присадок предназначена для очистки двигателя и его защиты от износа. Применение данного продукта — гарантия длительного срока службы двигателя при максимальных значениях эксплуатационных характеристик. Свойства:□

□ соответствие последним требованиям EURO 4 в отношении вредны	IX BPIUDUCUB.	П

- 🗅 пригодность для использования в оборудовании с увеличенными интервалами замены масла;
- □ возможность безопасного использования с системами избирательной каталитической нейтрализации и рециркуляции отработавших газов (НЕ с дизельным сажевым фильтром);
- ☐ более чистые выбросы, масло со средним содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (Mid-SAPS); возможность использования с малосернистым топливом.

Назначение

SHPD Plus 20W-50 подходит для турбированных дизельных двигателей грузовиков, автобусов, судов и промышленного оборудования, эксплуатируемого в тяжелых условиях. Данный продукт обеспечивает увеличенный интервал замены масла в соответствии с рекомендациями ведущих производителей. Продукт рекомендован и одобрен крупнейшими производителями оригинального оборудования. Всегда следуйте рекомендациям по применимости, приведенным в базе данных.

Характеристики

Λ.	$\overline{}$	_	^	_	7
А	L	∟,	ч.	ᆫ	/

API CI-4 / SL	
Cummins CES 20077 / 20078	
Deutz DQC III-18	
DTFR 15B110	
Global DHD-1	
MD 220 2	

MB 228.3

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,890
Вязкость при -15 °C, мПа·с	7500
Вязкость при 40 °C, мм²/с	156,30
Вязкость при 100 °C, мм²/с	17,50
Индекс вязкости	123
Температура вспышки по Кливленду, °С	230
Температура застывания, °С	-27
Общее щелочное число, мг КОН/г	11,1
Кислотное число, мг КОН/г	3,89
Сульфатная зольность, %	1,43

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.



Доступные упаковки







50979 5 L can



51013 Пакет в ящике, 15 л



50619 Банка емкостью 20 л



50620 Бочка емкостью 60 л



50622 Бочка емкостью 210 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.