

## Информация о продукте VM.20.07

03-05-2024

### VatOil SynTech LL-X 5W-40

#### Описание

SynTech LL-X 5W-40 – высококачественное полностью синтетическое моторное масло премиум-класса. Содержит современные синтетические углеводородные базовые масла и новейшие присадки, обеспечивающие следующие свойства:

- превосходное смазывание в течение всего срока службы масла;
- способствование снижению расхода топлива;
- высокая текучесть при низких температурах;
- превосходная защита от износа, способствующая увеличению срока службы двигателя.

#### Назначение

SynTech LL-X 5W-40 для бенз., диз. и газ. двигателей легковых автомобилей и фургонов с/без турбонаддува, диз. двигателей с прямым впрыском (по результатам испытаний VW). Специальная формула для длительного использования согласно применимым спецификациям производителей OEM. При наличии системы MB AS (март 1997 г. – н. в.) интервал замены масла – до 40 000 км в зависимости от бортовой системы управления. Обязательно сверяйте информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекомендаций.

#### Характеристики

ACEA A3/B4

API SN/CF

BMW Longlife-01

Fiat 9.55535-M2

GM LL-B-025

MB 229.3 / 226.5

Porsche A40

PSA B71 2296

Renault RN0700 / RN0710

VW 502.00 / 505.00

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,856
Вязкость при -30 °C, мПа·с	5970
Вязкость при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	83,90
Вязкость при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	13,90
Индекс вязкости	173
Температура вспышки по Кливленду, °C	230
Температура застывания, °C	-39
Общее щелочное число, мг КОН/г	10,8
Сульфатная зольность, %	1,33

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

**Доступные упаковки**50034  
1 L bottle50035  
Банка емкостью  
4 л50036  
Банка емкостью  
5 л50122  
Банка емкостью  
20 л50037  
Бочка емкостью  
60 л50038  
Бочка емкостью  
210 л