

## Информация о продукте VC.10.04

13-04-2021

### VatOil Antifreeze LL 12

#### Описание

Antifreeze LL 12 — органический сиреневый антифриз премиум-класса с длительным сроком службы. Благодаря использованию современных ингибиторов коррозии OAT Antifreeze LL 12 обеспечивает более длительную защиту от коррозии по сравнению со стандартными антифризами, повышая срок службы наиболее уязвимых узлов и деталей, таких как радиаторы, водяные насосы и уплотнения.

#### Назначение

Antifreeze LL 12 разработан специально для систем охлаждения из легких металлов, таких как алюминий, магний и/или их сплавы. Можно безопасно применять в традиционных чугунных системах охлаждения. Благодаря эффективным ингибиторам коррозии этот антифриз практически не подвержен старению, т. е. служит гораздо дольше обычных антифризов. Для достижения оптимальных результатов необходимо выполнить заливку на 100 %. Разбавьте антифриз деминерализованной водой в рекомендуемом соотношении.

#### Характеристики

Chrysler MS 9176

Cummins 85T8-2

DAF 74002

Detroit Diesel

Ford WSS-M97B44-D

GM 6277M

John Deere H 24 B1 & C1

Mack 014GS 17004

MB 325.3

Leyland Trucks LTS 22 AF 10

Scania TB 1451

Volkswagen VW TL 774-F (G12 Plus)

Volvo VCS

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	1,124
Температура вспышки по Пенски-Мартенсу, °C	115
Значение pH 33% водного раствора	8,4
Температура кристаллизации для 25 % об., °C	-12
Температура кристаллизации для 33 % об., °C	-22
Температура кристаллизации для 40 % об., °C	-27
Температура кристаллизации для 50 % об., °C	-40
Температура кристаллизации для 60 % об., °C	-56

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

**Доступные упаковки**

50671

1 L bottle



50672

Банка емкостью 5 л



50548

Банка емкостью 20 л



50549

Бочка емкостью 60 л



50550

Бочка емкостью 210 л