

## Информация о продукте VM.10.20

29-10-2020

### SynTruck Ultimate 10W-40

#### Описание

SynTruck Ultimate 10W-40 - смазка с низким содержанием сульфатной золы, топлива и серы (Low-SAPS). Он имеет следующие свойства:

- очень высокая моющая способность и, как следствие, минимизация образования отложений в горячей зоне двигателя;
- очень высокая диспергирующая способность и, как следствие, минимизация образования частиц;
- высокий стабильный индекс естественной вязкости;
- низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы (Low-SAPS);
- эффективная защита от износа, значительное снижение износа поршневых колец и гильз цилиндров;
- снижение расхода топлива.

#### Назначение

SynTruck Ultimate 10W-40 подходит для двигателей с системой рециркуляции отработавших газов как с дизельным сажевым фильтром (DPF), так и без него. Это масло с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (Low-SAPS) рекомендуется для двигателей экологических классов Euro 4, Euro 5 и Euro 6 в сочетании с низкосернистым дизельным топливом. Подходит для эксплуатации круглый год в самых суровых условиях. Обязательно сверяйте информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекомендац

#### Характеристики

ACEA E6, E7, E9

API CK-4/SN

Meets the requirements of

Deutz DQC IV-10 LA

Mack EOS-4.5

MAN M 3477

MB 228.51

Renault VI RLD-3

Volvo VDS-4.5

Cat ECF-3

Cummins CES 20086

Detroit Diesel 93K218/93K222

JASO DH-2

MTU Type 3.1

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

**Типичные характеристики**

Плотность при 15 °С, кг/л	0,867
Вязкость при -25 °С, мПа·с	6410
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	98,20
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	14,50
Индекс вязкости	153
Температура вспышки по Кливленду, °С	220
Температура застывания, °С	-39
Общее щелочное число, мг КОН/г	9,7
Сульфатная зольность, %	0,98

**Доступные упаковки**

50691



50692



50693

Банка емкостью 20 л    Бочка емкостью 60 л    Бочка емкостью 210 л