

## Информация о продукте VC.10.09 09-05-2024

### VatOil MultiCool -26

#### Описание

MultiCool -26 — классическая охлаждающая жидкость на основе моноэтиленгликоля и умягченной воды. Используемые присадки обеспечивают следующие свойства:

- эффективная защита всех металлов, используемых в современном двигателе и системах охлаждения
- отсутствие негативного воздействия на прокладки и уплотнения
- высокий уровень защиты от вспенивания
- защита алюминиевых головок блоков цилиндров

#### Назначение

MultiCool -26 можно использовать круглый год для систем охлаждения бензиновых и дизельных двигателей. MultiCool -26 следует использовать неразбавленной. Это обеспечивает защиту при температурах до -26 °C.

#### Характеристики

BS 6580:2010

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	1,056
Значение pH	8,2
Запас щелочности, мл	8,3
Температура кристаллизации, °C	-26

#### Доступные упаковки



50694

Бутылка емкостью 1 л



50695

5 L can



50753

Банка емкостью 20 л



50754

Бочка емкостью 60 л



50755

Бочка емкостью 210 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.