

## Информация о продукте VC.10.03 13-04-2021

### VatOil MultiCool LL12

#### Описание

MultiCool LL 12 — охлаждающая жидкость с длительным сроком службы, произведенная с использованием органических присадок (OAT). Продукт изготовлен на основе моноэтиленгликоля и деминерализованной воды. Используемые присадки обеспечивают следующие свойства.

- Превосходная защита всех металлов, используемых в двигателях и системах охлаждения
- Отсутствие негативного воздействия на уплотнения, прокладки и шланги
- Высокая устойчивость к вспениванию
- Не содержит нитритов, аминов, фосфатов и силикатов
- Розовый цвет

#### Назначение

MultiCool LL 12 можно использовать круглый год в системах охлаждения бензиновых и дизельных двигателей. Эту органическую охлаждающую жидкость с длительным сроком службы следует использовать неразбавленной. Она обеспечивает защиту при температуре до -38 °C.

#### Характеристики

Performance level

ASTM D3306/D4985/D6210

Chrysler MS 9176

Cummins 85T8-2

DAF 74002

Detroit Diesel

Ford WSS-M97B44-D

GM 6277M

John Deere H 24 B1 & C1

Mack 014GS 17004

MAN 324 Typ SNF

MB 326.3

Leyland Trucks LTS 22 AF 10

Renault 41-01-001/--S Type D

Volkswagen VW TL 774-F (G12 Plus)

Volvo VCS

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	1,045
Значение pH	8,5
Температура кристаллизации, °C	-38

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

**Доступные упаковки**



50696  
1 L bottle



50697  
Банка емкостью 5 л



50545  
Банка емкостью 20 л



50546  
Бочка емкостью 60 л



50547  
Бочка емкостью 210 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.