Информация о продукте VM.20.48

12-10-2024

MonoFleet SHPD 50

Описание

MonoFleet SHPD 50 – универсальное моторное масло. Изготовлено из высококачественных базовых масел селективной очистки и хорошо сбалансированного комплекса присадок. MonoFleet SHPD 50 обладает следующими свойствами:

– превосходная моющая способность, предотвращающая образование отложений в горячих зонах двигателя
– отличные диспергирующие свойства, предотвращающие образование осадка и шлама
– надежная защита от износа, коррозии и вспенивания
– низкая зольность

Назначение

MonoFleet SHPD 50 подходит для турбированных и атмосферных бензиновых и дизельных двигателей, эксплуатируемых в любых условиях. Необходимо всегда сверять информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекомендаций.

Характеристики

ACEA E2
API SG/CF
MB 227.0/228.0
MAN 270

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,891
Вязкость при -10 °C, мПа·с	12400
Вязкость при 40 °C, мм²/с	168,00
Вязкость при 100 °C, мм²/с	19,40
Индекс вязкости	119
Температура вспышки по Кливленду, °C	236
Температура застывания, °C	-27
Общее щелочное число, мг KOH/г	7,5
Сульфатная зольность, %	0,98
Содержание магния, мг/кг	25

Доступные упаковки

50706
Банка емкостью 5 л

50707
Банка емкостью 20 л

50708
Бочка емкостью 60 л

50757
Бочка емкостью 210 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@vatoil.com