

## Информация о продукте VM.20.49

25-04-2024

### MonoFleet SHPD 60

#### Описание

MonoFleet SHPD 60 – универсальное моторное масло. Изготовлено из высококачественных базовых масел селективной очистки и хорошо сбалансированного комплекса присадок. MonoFleet SHPD 60 обладает следующими свойствами:

- превосходная моющая способность, предотвращающая образование отложений в горячих зонах двигателя
- отличные диспергирующие свойства, предотвращающие образование осадка и шлама
- надежная защита от износа, коррозии и вспенивания
- низкая зольность

#### Назначение

MonoFleet SHPD 60 подходит для турбированных и атмосферных бензиновых и дизельных двигателей, эксплуатируемых в любых условиях. Необходимо всегда сверять информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекомендаций.

#### Характеристики

ACEA E2

API SG/CF

MB 227.0/228.0

MAN 270

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,899
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	290,60
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	23,50
Индекс вязкости	101
Температура вспышки по Кливленду, °С	246
Температура застывания, °С	-18
Общее щелочное число, мг КОН/г	6,9

#### Доступные упаковки



50710



50711



50758

Банка емкостью 20 л    Бочка емкостью 60 л    Бочка емкостью 210 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.