

Информация о продукте VM.20.50

23-04-2024

MonoFleet SHPD 70

Описание

MonoFleet SHPD 70 – универсальное моторное масло. Изготовлено из высококачественных базовых масел селективной очистки и хорошо сбалансированного комплекса присадок. MonoFleet SHPD 70 обладает следующими свойствами:

- превосходная моющая способность, предотвращающая образование отложений в горячих зонах двигателя
- отличные диспергирующие свойства, предотвращающие образование осадка и шлама
- надежная защита от износа, коррозии и вспенивания
- низкая зольность

Назначение

MonoFleet SHPD 70 подходит для турбированных и атмосферных бензиновых и дизельных двигателей, эксплуатируемых в любых условиях. Необходимо всегда сверять информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекомендаций.

Характеристики

ACEA E2

API SG/CF

MB 227.0/228.0

MAN 270

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,902
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	381,60
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	28,50
Индекс вязкости	102
Температура вспышки по Кливленду, °С	242
Температура застывания, °С	-15
Общее щелочное число, мг КОН/г	6,9

Доступные упаковки



50713



50714



50759

Банка емкостью 20 л Бочка емкостью 60 л Бочка емкостью 210 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.