

Информация о продукте VM.20.34

27-04-2024

SCD 20W-20

Описание

SCD 20W-20 — современное универсальное моторное масло на основе специально подобранных базовых масел селективной очистки с добавлением тщательно сбалансированных по составу присадок. SCD 20W-20 обладает следующими свойствами:

- очень высокие моющие свойства, минимизирующие отложения в горячей зоне двигателя
- высокая диспергирующая способность, предотвращающая образование осадка и шлама
- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания
- низкий уровень зольности

Назначение

SCD 20W-20 – универсальное незагущенное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей (как турбированных, так и атмосферных), эксплуатируемых при любых условиях.

Характеристики

API SG/CF

MB 227.0/228.0

MAN 270

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,882
Вязкость при -15 °С, мПа·с	5200
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	54,60
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	8,09
Индекс вязкости	117
Температура вспышки по Кливленду, °С	233
Температура застывания, °С	-30
Общее щелочное число, мг КОН/г	6,9
Сульфатная зольность, %	0,91

Доступные упаковки



50488



50760



50761

Банка емкостью 20 л Бочка емкостью 60 л Бочка емкостью 210 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.