

Информация о продукте VM.20.53

27-04-2024

MonoFleet SHPD 40

Описание

MonoFleet SHPD 40 – универсальное моторное масло. Изготовлено из высококачественных базовых масел селективной очистки и хорошо сбалансированного комплекса присадок. MonoFleet SHPD 40 обладает следующими свойствами:

- превосходная моющая способность, предотвращающая образование отложений в горячих зонах двигателя
- отличные диспергирующие свойства, предотвращающие образование осадка и шлама
- надежная защита от износа, коррозии и вспенивания
- низкая зольность

Назначение

MonoFleet SHPD 40 подходит для турбированных и атмосферных бензиновых и дизельных двигателей, эксплуатируемых в любых условиях. Необходимо всегда сверять информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекомендаций.

Характеристики

ACEA E2

API SG/CF

MB 227.0/228.0

MAN 270

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,903
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	148,80
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	15,10
Индекс вязкости	102
Температура вспышки по Кливленду, °C	234
Температура застывания, °C	-15
Общее щелочное число, мг КОН/г	6,9
Сульфатная зольность, %	0,91

Доступные упаковки



50766

Банка емкостью 5 л



50765

Банка емкостью 20 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.