Информация о продукте VM.20.28

12-10-2024

VatOil SynGold MSP-P 0W-30

Описание

SynGold MSP-P 0W-30 – топливоэкономичное полностью синтетическое моторное масло. Данный продукт обладает следующими свойствами:

– низкая зольность, что способствует увеличению срока службы оборудования системы доочистки автомобильных выхлопов;
– уменьшение трения, экономия расхода топлива при снижении выбросов CO2;
– надежная защита двигателя от износа и коррозии благодаря прочной масляной пленке;
– текучесть при низких температурах; возможность холодного запуска.

Назначение

SynGold MSP-P 0W-30 подходит для двигателей с дизельным сажевым фильтром (Diesel Particulate Filter, DPF) и/или трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором (Three Way Catalytic, TWC), которые должны соответствовать спецификации ACEA C2. Кроме того, продукт продлевает срок службы дизельных сажевых фильтров. Необходимо всегда сверять информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекомендаций.

Характеристики

ACEA C2
API SP
PSA B71 2312
PSA B71 2302
Fiat 9.55535-GS1 / DS1

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,849
Вязкость при -35 °C, мПа·с	6030
Вязкость при 40 °C, мм²/с	51,80
Вязкость при 100 °C, мм²/с	9,90
Индекс вязкости	180
Температура вспышки по Кливленду, °C	220
Температура застывания, °C	-48
Общее щелочное число, мг KOH/г	11,2
Сульфатная зольность, %	0,75
Летучесть по Noack, %	12,1

Доступные упаковки

50774
1 L bottle

50775
4 L can

50835
Банка емкостью 20 л

50836
Бочка емкостью 60 л

50837
210 L drum

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@vatoil.com