

Информация о продукте VM.20.30

07-05-2024

VatOil SynGold MSP-F ECO 5W20

Описание

SynGold MSP-F ECO 5W-20— сверхсовременное синтетическое топливозакономичное моторное масло, специально разработанное для новых бензиновых двигателей Ford EcoBoost по последним технологиям на основе базовых масел высшего качества последнего поколения с естественным высоким показателем вязкости. После добавления современных присадок обеспечивает следующие свойства:

- очень высокий уровень топливной экономичности
- очень высокий и стабильный индекс вязкости
- высокая прочность на сдвиг
- очень беспроблемный холодных запуск даже при очень низких температурах
- защитная смазочная пленка, сохраняющаяся при очень высоких рабочих температурах
- снижение образования продуктов сгорания
- отличные диспергирующие и моющие свойства
- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания

Назначение

SynGold MSP-F ECO 5W-20 – топливозакономичное синтетическое моторное масло с очень низкой вязкостью, разработанное специально для новых бензиновых двигателей Ford EcoBoost. Помимо двигателей Ford EcoBoost, SynGold MSP-F ECO 5W-20 может применяться в случаях, когда производители автомобилей рекомендует моторное масло 5W-20 класса качества ACEA A1/B1 или API SN.

Характеристики

ACEA C5

API SP

Ford WSS-M2C948-B

Jaguar Land Rover STJLR.03.5004

Типичные характеристики

| | |
|-----------------------------------------|-------|
| Плотность при 15 °С, кг/л | 0,852 |
| Вязкость при -30 °С, мПа·с | 4380 |
| Вязкость при 40 °С, мм ² /с | 42,30 |
| Вязкость при 100 °С, мм ² /с | 7,85 |
| Индекс вязкости | 160 |
| Температура вспышки по Кливленду, °С | 216 |
| Температура застывания, °С | -36 |
| Общее щелочное число, мг КОН/г | 8,8 |
| Сульфатная зольность, % | 0,75 |
| Содержание магния, мг/кг | 480 |

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки50776
1 L bottle50777
4 L can50897
5 L can50853
Банка емкостью 20 л50854
Бочка емкостью 60 л50855
210 L drum