

Информация о продукте VM.20.40

20-04-2024

VatOil SynGold DX ECO 0W-20

Описание

SynGold DX ECO 0W-20 — моторное масло премиум-класса. Это маловязкое моторное масло изготовлено с применением топливосберегающей технологии. SynGold DX ECO 0W-20 содержит современные синтетические углеводородные базовые масла и новейшие присадки, обеспечивающие следующие свойства: □

- образование защитной смазочной пленки при очень высоких температурах
- снижение расхода топлива
- чрезвычайно надежную защиту от износа, коррозии и вспенивания
- очень высокие моющие и диспергирующие свойства
- плавный холодный запуск

Назначение

SynGold DX ECO 0W-20 — топливосберегающее моторное масло, рекомендованное для применения в бензиновых двигателях легковых автомобилей и фургонов с увеличенными интервалами замены. Всегда следуйте рекомендациям по применимости, приведенным в базе данных.

Характеристики

API SP Resource Conserving

ILSAC GF-6A

GM dexos 1 Gen 3

Chrysler MS 6395

Fiat 9.55535-CR1

Ford WSS-M2C947-A/B1 / WSS-M2C962-A1

GM 6094M

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,842
Вязкость при -35 °C, мПа·с	5740
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	44,50
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	8,40
Индекс вязкости	168
Температура вспышки по Кливленду, °C	226
Температура застывания, °C	-42
Общее щелочное число, мг КОН/г	7,4
Сульфатная зольность, %	0,78
Летучесть по Noack, %	10,8

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки50790
1 L bottle50791
4 L can50954
5 L can50823
Банка емкостью 20 л50824
Бочка емкостью 60 л50825
210 L drum