

Информация о продукте VM.10.01

07-05-2024

VatOil ProTruck 15W-40

Описание

ProTruck 15W-40 – высокоэффективное универсальное масло для смешанного транспортного парка. Свойства:

- очистка и поддержание работоспособности двигателя
- оптимальное смазывание в широком диапазоне рабочих температур
- защита двигателя от износа и коррозии благодаря прочной масляной пленке
- снижение износа двигателя при эксплуатации автомобиля с частыми остановками
- предотвращение образования черного шлама

Назначение

ProTruck 15W-40 подходит для бензиновых двигателей, двигателей на СНГ и особенно для дизельных двигателей. Надежная защита в самых суровых условиях. Подходит для большинства турбированных и атмосферных бензиновых и дизельных двигателей, эксплуатируемых круглый год в любых условиях. Выбор компании Caterpillar в качестве дизельного моторного масла. Обязательно сверяйте информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекомендаций.

Характеристики

ACEA E7

API CH-4/SJ

Cat ECF-1-a

Cummins CES 20076/20077

Deutz DQC III-10

MAN M 3275-1

MB 228.1

MTU Type 2

Volvo VDS-2

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,883
Вязкость при -20 °С, мПа·с	5960
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	102,00
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	14,30
Индекс вязкости	140
Температура вспышки по Кливленду, °С	220
Температура застывания, °С	-33
Общее щелочное число, мг КОН/г	11,1
Сульфатная зольность, %	1,43

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки50799
1 L bottle50800
4 L can50801
5 L can50874
Банка емкостью 20 л50875
Бочка емкостью 60 л50876
Бочка емкостью 210 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.