

Информация о продукте VG.10.13

20-04-2024

VatOil Hypoid GL-4/GL-5 75W

Описание

Hypoid GL-4/GL-5 75W – топливоэкономичное трансмиссионное масло премиум-класса. Данный продукт обладает следующими свойствами:

- снижение расхода топлива
- высокий индекс вязкости
- непревзойденная стойкость к окислению
- превосходная защита от износа
- непревзойденная защита от коррозии
- высокая стойкость к пенообразованию

Назначение

Hypoid GL-4/GL-5 75W предназначается специально для механических коробок передач современных легковых автомобилей и фургонов, для которых требуется топливоэкономичное трансмиссионное масло. Также подходит для коробок с проблемами при переключении передач. Необходимо всегда сверять информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекомендаций.

Характеристики

API GL-4/GL-5/MT-1

MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E, SAE J2360

ZF TE-ML 02B

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,866
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	28,70
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	5,19
Индекс вязкости	111
Температура вспышки по Кливленду, °C	190
Температура застывания, °C	-39
Общее щелочное число, мг КОН/г	2,1

Доступные упаковки



50805

1 L bottle



50880

Банка емкостью 20 л



50881

Бочка емкостью 60 л



50882

Бочка емкостью 210 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.