

## Информация о продукте VM.20.55

20-05-2024

### SynGold (P)HEV 0W-16

#### Описание

SynGold (P)HEV 0W-16 — современное синтетическое моторное масло с очень низким уровнем вязкости. Ввиду того что очень маловязкие моторные масла значительно снижают расход топлива, производители транспортных средств все чаще закладывают требования по использованию таких масел в своих последних моделях. Специальные синтетические базовые масла в сочетании с новейшими присадками обеспечивают следующие свойства продукта:

- очень высокий уровень топливной экономичности
- высокий и стабильный индекс вязкости
- высокая прочность на сдвиг
- бесппроблемный холодных запуск даже при очень низких температурах
- защитная пленка при рабочих температурах
- превосходные диспергирующие и моющие свойства
- превосходная защита от износа

#### Назначение

SynGold (P)HEV 0W-16 — это топливосберегающее синтетическое моторное масло с очень низким уровнем вязкости для современных легковых автомобилей с ультраэффективными бензиновыми двигателями, в том числе гибридными силовыми установками на их основе. Благодаря особому составу и очень низкому индексу вязкости это современное моторное масло способствует значительному снижению расхода топлива. Малая вязкость позволяет использовать данный продукт при очень низких температурах наружного воздуха.

#### Характеристики

API SP Resource Conserving

ILSAC GF-6B

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,848
Вязкость при -35 °С, мПа·с	5600
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	37,40
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	7,34
Индекс вязкости	166
Температура вспышки по Пенски-Мартенсу, °С	202
Температура вспышки по Кливленду, °С	224
Температура застывания, °С	-39
Общее щелочное число, мг КОН/г	8,5
Сульфатная зольность, %	0,85
Содержание магния, мг/кг	520

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

**Доступные упаковки**50810  
1 L bottle50811  
4 L can50812  
5 L can50829  
Банка емкостью 20 л50830  
Бочка емкостью 60 л50831  
210 L drum