

Информация о продукте VM.20.31

07-05-2024

VatOil SynGold ECO 5W-30

Описание

SynGold ECO 5W-30 — современное синтетическое топливозакономичное моторное масло по последним технологиям обеспечения низкого уровня SAPS для автомобилей с сажевыми фильтрами и/или каталитическими нейтрализаторами. Специальный подбор синтетических базовых масел и современных присадок обеспечил следующие свойства:

- снижение расхода топлива
- снижение уровня образования продуктов сгорания благодаря снижению уровню сульфатной зольности и содержанию фосфора и серы (Low SAPS)
- повышение срока службы сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов
- бесппроблемный холодных запуск
- защитная смазочная пленка при высоких рабочих температурах
- увеличенные интервалы замены масла
- высокие диспергирующие и моющие свойства
- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания

Назначение

SynGold ECO 5W-30 – топливозакономичное синтетическое моторное масло для автомобилей последнего поколения с сажевыми фильтрами и/или каталитическими нейтрализаторами, включая легковые автомобили и фургоны Ford с современными трехступенчатыми каталитическими нейтрализаторами и сажевыми фильтрами. Может использоваться, когда рекомендовано соответствие спецификации Ford M2C-913-D или предусмотрено соответствие более ранним спецификациям Ford 2C-913-C, M2C-913-B или M2C-913-A.

Характеристики

ACEA C1

Jaguar Land Rover STJLR.03.5005

Ford WSS-M2C934-B

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,851
Вязкость при -30 °C, мПа·с	3900
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	52,50
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	9,46
Индекс вязкости	166
Температура вспышки по Кливленду, °C	224
Температура застывания, °C	-39
Общее щелочное число, мг КОН/г	6,6
Сульфатная зольность, %	0,45

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки50780
1 L bottle50781
4 L can50859
Банка емкостью 20 л50860
Бочка емкостью 60 л50861
210 L drum