

## Информация о продукте VM.20.30

07-05-2024

### VatOil SynGold MSP-F ECO 5W20

#### Описание

SynGold MSP-F ECO 5W-20— сверхсовременное синтетическое топливозономичное моторное масло, специально разработанное для новых бензиновых двигателей Ford EcoBoost по последним технологиям на основе базовых масел высшего качества последнего поколения с естественным высоким показателем вязкости. После добавления современных присадок обеспечивает следующие свойства:

- очень высокий уровень топливной экономичности
- очень высокий и стабильный индекс вязкости
- высокая прочность на сдвиг
- очень беспроблемный холодных запуск даже при очень низких температурах
- защитная смазочная пленка, сохраняющаяся при очень высоких рабочих температурах
- снижение образования продуктов сгорания
- отличные диспергирующие и моющие свойства
- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания

#### Назначение

SynGold MSP-F ECO 5W-20 – топливозономичное синтетическое моторное масло с очень низкой вязкостью, разработанное специально для новых бензиновых двигателей Ford EcoBoost. Помимо двигателей Ford EcoBoost, SynGold MSP-F ECO 5W-20 может применяться в случаях, когда производители автомобилей рекомендует моторное масло 5W-20 класса качества ACEA A1/B1 или API SN.

#### Характеристики

ACEA C5

API SP

Ford WSS-M2C948-B

Jaguar Land Rover STJLR.03.5004

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,852
Вязкость при -30 °С, мПа·с	4380
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	42,30
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	7,85
Индекс вязкости	160
Температура вспышки по Кливленду, °С	216
Температура застывания, °С	-36
Общее щелочное число, мг КОН/г	8,8
Сульфатная зольность, %	0,75
Содержание магния, мг/кг	480

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

**Доступные упаковки**50776  
1 L bottle50777  
4 L can50897  
5 L can50853  
Банка емкостью 20 л50854  
Бочка емкостью 60 л50855  
210 L drum