

Информация о продукте VM.30.05

02-05-2024

Tracfluid Synth HTF 40

Описание

"Tracfluid Synth HTF 40 — это современное синтетическое универсальное тракторное трансмиссионное масло, созданное на основе сбалансированной смеси синтетических компонентов с добавлением присадок для получения следующих свойств:

- высокий и стабильный индекс вязкости;
- низкая температура потери текучести;
- очень высокая стойкость к окислению;
- противозадирная и противоизносная защита высочайшего уровня;
- высочайшие антифрикционные свойства, обеспечивающие возможность использования в системах маслоохлаждаемых тормозов;
- защита от коррозии и пенообразования высокого уровня.
- предотвращение так называемого «скачкообразного движения»."

Назначение

Специальное синтетическое универсальное тракторное трансмиссионное масло является маслом высокого качества для гидравлических систем и редукторов наиболее распространенной сельскохозяйственной и землеройной строительной техники. Благодаря сочетанию низкой вязкости и высокого индекса вязкости этот продукт также отлично подходит для использования в холодных зимних условиях.

Характеристики

API GL-4

Allison C4

Case MS1207 / MS1209

Cat TO-2

John Deere J20A

John Deere J20C/D

Massey Ferguson M1141 / M1143 / M1145

Volvo WB 102 (97304)

ZF TE-ML 03E

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,855
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	37,20
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	7,48
Индекс вязкости	173
Температура вспышки по Кливленду, °C	232
Температура застывания, °C	-42
Общее щелочное число, мг КОН/г	7,5

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки

50904

Банка емкостью 20 л



50905

Бочка емкостью 60 л



50906

Бочка емкостью 210 л