

Информация о продукте VM.20.01

14-05-2024

VatOil SynGold LL-III Premium 0W-30

Описание

SynGold LL-III Premium 0W-30 — полностью синтетическое топливэкономичное моторное масло, изготовленное на основе синтетических базовых масел с высоким индексом вязкости. SynGold LL-III Premium 0W-30 содержит современные присадки, созданные по новейшим технологиям, которые обеспечивают продукту следующие свойства:

- снижение расхода топлива
- очень высокий индекс вязкости и высокая прочность на сдвиг
- беспроблемный холодных запуск
- защитная смазочная пленка, сохраняющаяся при очень высоких рабочих температурах
- высокие диспергирующие и моющие свойства
- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания

Назначение

SynGold LL-III Premium 0W-30 – топливэкономичное синтетическое моторное масло, специально разработанное для легковых автомобилей Volkswagen с увеличенным интервалом замены масла. SynGold LL-III Premium 0W-30 можно также использовать в 4-тактных бензиновых и дизельных двигателях. Правила использования см. в технических характеристиках продукта в листе технических данных.

Характеристики

ACEA C3

VW 504.00/507.00

BMW Longlife-04

MB 229.31 / 229.51 / 229.52

Porsche C30

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,844
Вязкость при -35 °С, мПа·с	5750
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	64,00
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	12,00
Индекс вязкости	178
Температура вспышки по Пенски-Мартенсу, °С	192
Температура вспышки по Кливленду, °С	228
Температура застывания, °С	-51
Общее щелочное число, мг КОН/г	8,3
Сульфатная зольность, %	0,78
Летучесть по Noack, %	10,5

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки

50932

1 L bottle



50933

Банка емкостью 4 л



50934

Банка емкостью 20 л



50935

Бочка емкостью 60 л



50936

Бочка емкостью 210 л