

## Produktinformation 01.30.21

30-04-2024

### Torsynth 5W-30

#### Beskrivelse

Torsynth 5W-30 er en moderne, brændstofbesparende, universel motorolie baseret på baseolier med naturligt højt viskositetsindeks. Det er suppleret med nøje velbalancerede additiver for at opnå følgende egenskaber:

- Brændstofbesparelse (Op til 2%)
- Et meget højt viskositetsindeks og høj modstandsdygtighed mod skæring.
- En problemfri koldstart
- En beskyttende smøringsfilm ved høje temperaturer
- Fremragende spredning og olie fjerningsevne, som forhindrer dannelsen af slam.
- Meget høj modstandsdygtighed over for slitage, korrosion og skumning
- Passer til motorkøretøjer med sidste nye katalysatorteknologi

#### Anvendelse

Torsynth 5W-30 er en universal, brændstofbesparende motorolie, som er egnet til alle benzin- og dieselmotorer, både med og uden turboladere, i biler og varevogne. Se produktspecifikationerne på databladet for korrekt anvendelse.

#### Specifikationer

Suitable for use:

API SN/CF

ACEA A3/B4

MB 229.3/226.5

VW 502.00/505.00

#### Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l 0,857

Viskositet -30 °C, mPa.s 5870

Viskositet 40 °C, mm<sup>2</sup>/s 72,80

Viskositet 100 °C, mm<sup>2</sup>/s 12,15

Viskositetsindeks 162

Antændelsestemperatur COC, °C 251

Flydepunkt, °C -39

Basetal i alt, mgKOH/g 10,8

Syrenummer, mgKOH/g 2,10

Sulfataske, % 1,32

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.

**Tilgængelige emballeringer**34451  
1-l's flaske35203  
4-l's dåse34452  
5-l's dåse37475  
15-l's pose i  
boks32640  
20 L Bag in  
Box34453  
20-l's spand35483  
20-l's dåse34454  
60-l's tønde34455  
208-l's  
tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.