

Produktinformation 02.10.31

19-05-2024

Gearlube GL-5 85W-140

Beskrivelse

Gearlube GL-5 85W-140 er en mineralbaseret smørelolie til mekaniske gearsystemer, som er baseret på førsteklasses, opløsningsmiddelsraffinerede baseolier, der er suppleret med særlige "Extreme Pressure"-additiver for at opnå følgende egenskaber:

- Enestående modstandsdygtighed over for oxidering
- Meget høj modstandsdygtighed over for rust, korrosion og skumning
- Et lavt hældepunkt
- Fremragende "Extreme Pressure"-egenskaber

Anvendelse

Gearlube GL-5 85W-140 bruges i de mest robuste hypoide gearsystemer i bagaksler, gearkasser og i alle gearsystemer, hvor der kræves olie til "Ekstremt tryk".

Specifikationer

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 07A/21A

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,909
Viskositet 40 °C, mm ² /s	340,00
Viskositet 100 °C, mm ² /s	27,00
Viskositetsindeks	106
Antændelsestemperatur COC, °C	245
Flydepunkt, °C	-15
Syrenummer, mgKOH/g	1,80

Tilgængelige emballeringer



01329
5-l's dåse



36083
20-l's spand



31026
20-l's dåse



11107
60-l's tønde



11207
208-l's tønde



34505
1000 L IBC

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.