

## Produktinformation 08.60.09

26-04-2024

### Abacot MEP 220

#### Beskrivelse

Abacot MEP 220 er en førsteklases industriel gearolie. Produktet er baseret på mineralolie, suppleret med blyfri "Extreme Pressure"-additiver. Abacot MEP 220 har følgende egenskaber:

- Fremragende modstandsdygtighed over for højtryk og stødbelastninger
- Effektiv modstandsdygtighed over for høje temperaturer
- Effektiv over for rust og korrosion
- Enestående modstandsdygtighed over for slitage
- Fremragende modstandsdygtighed over for skumning
- Et lavt hældepunkt

#### Anvendelse

Abacot MEP 220 kan bruges til smøring af næsten alle typer industrimæssige gearkasser, der er udsat for tunge og/eller stødbelastninger.

#### Specifikationer

AGMA 9005-F16 (AS)

AIST (US Steel) 224

David Brown S1.53.101 E

DIN 51517-3 CLP

ISO 12925-1 Type CKD

#### Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,900
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	220,00
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	18,10
Viskositetsindeks	95
Antændelsestemperatur COC, °C	245
Flydepunkt, °C	-18
Syrenummer, mgKOH/g	0,54

#### Tilgængelige emballeringer



34585  
5-l's dåse



37521  
15-l's pose i boks



37097  
20-l's spand



35211  
20-l's dåse



12138  
60-l's tønde



35212  
200-l's tønde



12236  
208-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.