

Produktinformation 07.10.03

26-04-2024

Multi Purpose Lithep Grease EP 2

Beskrivelse

MP Lithep Grease EP 2 er et universalt fedtstof, som er baseret på yderst raffinerede, yderst viskose baseolier, der indeholder lithiumsæbe som et fortykningsmiddel. Den er suppleret med særlige "Extreme Pressure"-additiver og andre additiver for at opnå følgende egenskaber:

- Kraftig klæbeevne på metal
- Enestående vandfortrængning
- Fremragende stabilitet
- Effektiv modstandsdygtighed over for korrosion og slitage
- Fremragende pumpeevne
- Enestående "Extreme Pressure"-egenskaber

Anvendelse

MP Lithep Grease EP 2 kan bruges til smøring af lejer i køretøjer og entreprenørmaskiner, som udsættes for tunge og/eller stødbelastninger. MP Lithep Grease EP 2 er også egnet til robuste drejetapper i fugtige og støvede miljøer.

Specifikationer

N.L.G.I. Klasse 2

DIN 51 502, KP 2 K-30

MAN 283 Li-P 2

Typiske

Penetration (forarbejdet), 0,1 mm	280
Dråbepunkt, °C	190
Temperaturgrænser, °C	-30/130
Baseolie viskositet 40 °C, mm ² /s	195,00
4-ball welding load, N	2600

Tilgængelige emballeringer



03004

400-g's patron



34793

400-g's Q-patron



34069

600-g's krukke



34169

5-kg's spand



38026

18-kg's spand



13103

50-kg's tønde



13221

180-kg's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.