

Produktinformation 01.10.30

06-05-2024

Multifleet SCD 10W

Beskrivelse

Multifleet SCD 10W er en moderne, universal motorolie, som er baseret på førsteklasses, opløsningsmiddelsraffinerede baseolier, der er suppleret med nøje velbalancerede additiver. Multifleet SCD 10W har følgende egenskaber:

- Fremragende olie fjernelsesevne, som dermed forhindrer aflejringer i at danne sig i motorens varme zoner
- Fremragende spredning, som hjælper med at forebygge dannelsen af aflejringer og slam.
- Stor modstandsdygtighed over for slitage, korrosion og skumning
- Et lavt askepunkt

Anvendelse

Multifleet SCD 10W er en universal, single-grade motorolie, som er egnet til benzin- og dieselmotorer, både med og uden turboladere, under alle driftsforhold.

Specifikationer

API SG/CF

MB 227.0/228.0

MAN 270

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,882
Viskositet -25 °C, mPa.s	6980
Viskositet 40 °C, mm ² /s	40,00
Viskositet 100 °C, mm ² /s	6,50
Viskositetsindeks	113
Antændelsestemperatur COC, °C	232
Flydepunkt, °C	-30
Basetal i alt, mgKOH/g	6,9
Sulfataske, %	0,91

Tilgængelige emballeringer



35038

20-l's spand



10066

20-l's dåse



10120

60-l's tønde



10220

208-l's tønde



35738

1000 L IBC

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.