

## Produktinformation 01.20.41

03-05-2024

### HDX 15W-40

#### Beskrivelse

HDX 15W-40 er en motorolie, som er baseret på førsteklasses solvent-raffinerede baseolier med additiver, for at opnå følgende egenskaber:

- Meget høj modstandsdygtighed over for slitage, korrosion og skumning
- Et højt og stabilt viskositetsindeks

#### Anvendelse

HDX 15W-40 er en smøreolie, som er egnet til benzinmotorer hele året rundt, foruden dieselmotorer til biler og varevogne, som arbejder under lette forhold. Ikke egnet til turbodieselmotorer, der kræver mindst et API CD- eller Mil-L-2104 C/D-niveau.

#### Specifikationer

API SF/CC

CCMC G2/D1

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

GM 6041M

GM 6136M

#### Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,883
Viskositet -20 °C, mPa.s	6300
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	103,40
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,00
Viskositetsindeks	137
Antændelsestemperatur COC, °C	232
Flydepunkt, °C	-30
Basetal i alt, mgKOH/g	3,5
Sulfataske, %	0,86

#### Tilgængelige emballeringer

00204  
1-l's flaske00326  
5-l's dåse35030  
20-l's spand10114  
60-l's tønde10214  
208-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.