

## Produktinformation 01.20.40

08-05-2024

### HDX 10W-40

#### Beskrivelse

HDX 10W-40 er en motorolie, som er baseret på førsteklasses solvent-raffinerede baseolier med additiver, for at opnå følgende egenskaber:

- Meget høj modstandsdygtighed over for slitage, korrosion og skumning
- Et højt og stabilt viskositetsindeks

#### Anvendelse

HDX 10W-40 er en smøreolie, som er egnet til benzinmotorer hele året rundt, foruden dieselmotorer til biler og varevogne, som arbejder under lette forhold. Ikke egnet til turbodieselmotorer, der kræver mindst et API CD- eller Mil-L-2104 C/D-niveau.

#### Specifikationer

API SF/CC

CCMC G2/D1

#### Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,867
Viskositet -25 °C, mPa.s	5270
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	93,80
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,20
Viskositetsindeks	154
Antændelsestemperatur COC, °C	236
Flydepunkt, °C	-30
Basetal i alt, mgKOH/g	3,5
Sulfataske, %	0,86

#### Tilgængelige emballeringer



00203

1-l's flaske



00303

5-l's dåse



35033

20-l's spand



10115

60-l's tønde



10215

208-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.