

Produktinformation 01.10.33

03-05-2024

Multifleet SCD 40

Beskrivelse

Multifleet SCD 40 er en moderne, universal motorolie, som er baseret på førsteklasses, opløsningsmiddelsraffinerede baseolier, der er suppleret med nøje velbalancerede additiver. Multifleet SCD 40 har følgende egenskaber:

- Fremragende olie fjernelsesevne, som dermed forhindrer aflejringer i at danne sig i motorens varme zoner
- Fremragende spredning, som hjælper med at forebygge dannelsen af aflejringer og slam.
- Stor modstandsdygtighed over for slitage, korrosion og skumning
- Et lavt askepunkt

Anvendelse

Multifleet SCD 40 er en universal, single-grade motorolie, som er egnet til benzin- og dieselmotorer, både med og uden turboladere, under alle driftsforhold.

Specifikationer

ACEA E2

API SG/CF

MB 227.0/228.0

MAN 270

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,903
Viskositet 40 °C, mm ² /s	148,80
Viskositet 100 °C, mm ² /s	15,10
Viskositetsindeks	102
Antændelsestemperatur COC, °C	234
Flydepunkt, °C	-15
Basetal i alt, mgKOH/g	6,9
Sulfataske, %	0,91

Tilgængelige emballeringer



37544

15-l's pose i boks



35041

20-l's spand



10069

20-l's dåse



10123

60-l's tønde



34359

200-l's tønde



10223

208-l's tønde



34102

1000 L IBC

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.