

Produktinformation 01.10.21

03-05-2024

HDX 20W-20

Beskrivelse

HDX 20W-20 er en single-grade motorolie, som er baseret på førsteklasses, opløsningsmiddelsraffinerede baseolier med additiver for at opnå følgende egenskaber:

- Stor olie fjernelsesevne og spredning
- Stor modstandsdygtighed over for oxidering
- Stor modstandsdygtighed over for slitage, korrosion og skumning

Anvendelse

HDX 20W-20 er en smøreolie, som er egnet til benzinmotorer foruden dieselmotorer til biler og varevogne, som arbejder under lette forhold. Ikke egnet til turbodieselmotorer, der kræver mindst et API CD- eller Mil-L-2104 C/D-niveau.

Specifikationer

API SF/CC

CCMC G2/D1

MIL-L-46152B/C

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l 0,886

Viskositet -15 °C, mPa.s 5000

Viskositet 40 °C, mm²/s 68,00

Viskositet 100 °C, mm²/s 8,00

Viskositetsindeks 98

Antændelsestemperatur COC, °C 215

Flydepunkt, °C -24

Basetal i alt, mgKOH/g 3,5

Sulfataske, % 0,55

Tilgængelige emballeringer



35043

20-l's spand



10106

60-l's tønne



10206

208-l's tønne

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.