

Produktinformation 08.60.01

28-04-2024

Carsinus U 68

Beskrivelse

Carsinus U 68 er et universalt smøremiddel til maskinværktøjer, baseret på mineralbaseret olie. Det er suppleret med additiver for at opnå følgende egenskaber:

- Modstandsdygtig over for højtryk og store belastninger
- Meget stor klæbeevne på metaller
- Meget stor "anti-stick-slip" evne
- Meget høj modstandsdygtighed over for slitage, korrosion og skumning

Anvendelse

Carsinus U 68 kan bruges som et kombineret smøremiddel til begge glideskinner (hold-slip) i maskinværktøjer, foruden de associerede hydrauliksystemer og gearkasser.

Specifikationer

FZG 12

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,888
Viskositet 40 °C, mm ² /s	68,00
Viskositet 100 °C, mm ² /s	8,60
Viskositetsindeks	97
Antændelsestemperatur COC, °C	225
Flydepunkt, °C	-24
Syrenummer, mgKOH/g	0,50

Tilgængelige emballeringer



37522

15-l's pose i boks



37088

20-l's spand



35210

20-l's dåse



12113

60-l's tønde



12211

208-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.