

## Produktinformation 08.10.24

28-04-2024

### Perlus FG 32

#### Beskrivelse

Perlus FG 32 er en førsteklasses hydraulikolie til medicinal- og fødevarerindustrien. Produktet er baseret på en blanding af særligt udvalgte, fødevarerikre, hvide baseolier og avancerede additiver. Perlus FG 32 har derfor følgende egenskaber:

- Enestående modstandsdygtighed over for slitage
- Effektiv over for rust og korrosion
- Fremragende oxideringsstabilitet
- Godt demulgeringsmiddel
- God luftudledning og modstandsdygtighed over for skumning
- Påvirker ikke syntetiske forseglinger
- Et lavt hældepunkt
- Ikke-toksisk

#### Anvendelse

Perlus FG 32 er en hydraulikolie, der er blevet godkendt til brug inden for medicinal- og fødevarerindustrien. Produktet er H1-registreret og er derfor ideelt til situationer, hvor utilsigtet kontakt med fødevarer kan forekomme.

#### Specifikationer

ISO 6743/4 HM/HV

DIN 51524/2 HLP

#### Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,866
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	30,30
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	5,30
Viskositetsindeks	105
Antændelsestemperatur COC, °C	222
Flydepunkt, °C	-42

#### Tilgængelige emballeringer



32654  
5 L can



35344  
20 L can



35346  
208-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.