

Produktinformation 08.60.38

06-05-2024

Abacot FG 460

Beskrivelse

Abacot FG 460 er en førsteklasses gearolie til medicinal- og fødevarerindustrien. Produktet er baseret på en blanding af særligt udvalgte, fødevareresikre, hvide baseolier og avancerede additiver for at opnå følgende egenskaber:

- Modstandsdygtig over for højtryk og stødbelastninger
- Kan bruges inden for et temperaturområde på -5 °C til 160 °C
- Effektiv over for rust/korrosion
- Enestående modstandsdygtighed over for slitage
- Fremragende modstandsdygtighed over for skumning
- Der dannes ingen belægning og/eller aflejringer
- Ikke-toksisk

Anvendelse

Abacot FG 460 er en fødevareresikker gearolie til brug inden for medicinal- og fødevarerindustrien, og den er H1-registreret. Derfor er Abacot FG 460 særligt egnet til smøring af næsten alle industrimæssige gearkasser, hvor der kan forekomme utilsigtet kontakt mellem smøremidlet og fødevarer.

Specifikationer

DIN 51517-3 CLP

ISO 12925-1 CKB

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,881
Viskositet 40 °C, mm ² /s	433,10
Viskositet 100 °C, mm ² /s	31,60
Viskositetsindeks	105
Antændelsestemperatur COC, °C	264
Flydepunkt, °C	-12

Tilgængelige emballeringer



35359

20 L can



35361

208-l's tønne

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsket handlinger i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.