

## Produktinformation 01.10.32

25-04-2024

### Multifleet SCD 30

#### Beskrivelse

Multifleet SCD 30 er en moderne, universal motorolie, som er baseret på førsteklases, opløsningsmiddelsraffinerede baseolier, der er suppleret med nøje velbalancerede additiver. Denne motorolie har følgende egenskaber:

- Fremragende olie fjernelsesevne, som dermed forhindrer aflejringer i at danne sig i motorens varme zoner
- Fremragende spredning, som hjælper med at forebygge dannelsen af aflejringer og slam.
- Stor modstandsdygtighed over for slitage, korrosion og skumning
- Et lavt askepunkt

#### Anvendelse

Multifleet SCD 30 er en universal, single-grade motorolie, som er egnet til benzin- og dieselmotorer, både med og uden turboladere, under alle driftsforhold.

#### Specifikationer

API SG/CF

MB 227.0/228.0

MAN 270

#### Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,895
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	97,40
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	12,00
Viskositetsindeks	107
Antændelsestemperatur COC, °C	236
Flydepunkt, °C	-24
Basetal i alt, mgKOH/g	6,9
Sulfataske, %	0,91

#### Tilgængelige emballeringer



37534

15-l's pose i boks



35040

20-l's spand



10068

20-l's dåse



10110

60-l's tønde



10210

208-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.