

## Produktinformation 01.20.50

03-05-2024

### Multifleet SHPD 15W-40

#### Beskrivelse

Multifleet SHPD 15W-40 er en moderne, universal motorolie, som er baseret på førsteklasses, opløsningsmiddelsraffinerede baseolier, der er suppleret med nøje velbalancerede additiver. Multifleet SHPD 15W-40 har følgende egenskaber:

- Fremragende olie fjernelsesevne, som dermed forhindrer aflejringer i at danne sig i motorens varme zoner
- Fremragende spredning, som hjælper med at forebygge dannelsen af aflejringer og slam.
- Stor modstandsdygtighed over for slitage, korrosion og skumning
- Et højt og stabilt viskositetsindeks
- Et lavt askepunkt

#### Anvendelse

Multifleet SHPD 15W-40 er en universal smøreolie til benzin- og dieselmotorer, både med og uden turboladere, under alle driftsforhold hele året rundt. Hvis forlængede intervaller mellem olieskift (op til 30.000 km) er tilladt af motorens producent, kan denne olie også bruges.

#### Specifikationer

ACEA E7

API CH-4/SJ

Cat ECF-1-a

Cummins CES 20076/20077

Deutz DQC III-10

MAN M 3275-1

MB 228.1

MTU Type 2

Volvo VDS-2

#### Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,883
Viskositet -20 °C, mPa.s	5960
Viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	102,00
Viskositet 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,30
Viskositetsindeks	140
Antændelsestemperatur COC, °C	220
Flydepunkt, °C	-33
Basetal i alt, mgKOH/g	11,1
Sulfataske, %	1,43

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.

### Tilgængelige emballeringer



00331  
5-l's dåse



37500  
15-l's pose i  
boks



32716  
20 L Bag in  
Box



35035  
20-l's spand



10059  
20-l's dåse



10111  
60-l's tønde



33102  
200-l's  
tønde



10211  
208-l's  
tønde



10730  
1000 L IBC

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.