

Produktinformation 08.30.03

01-05-2024

Kroon-Oil Emtor BL-5400

Beskrivelse

Emtor BL-5400 er en mineralbaseret, emulgerbar skærevæske til maskinforarbejdning af metalholdige og ikke-metalholdige metaller. Delvist syntetiske additiver sikrer, at Emtor BL-5400, når den blandes med vand, danner en fin spredningsemulsion med høj stabilitet. Forudsat at Emtor BL-5400 bruges på den korrekte måde, opnår produktet følgende egenskaber:

- Fri for: Klorin, nitrit, PCB, PCT, aminer og borsyre
- Ekstremt fint spredt, yderst stabil emulsion
- God korrosionsbeskyttelse
- Gode "Extreme Pressure"-egenskaber
- Påvirker maling, forudsat at der anvendes maskinmaling med to komponenter
- Dermatologisk testet, effektiv beskyttelse mod hudklager.

Anvendelse

Emtor BL-5400 kan bruges universelt til maskinbearbejdning af en række metaller. Kan bruges med fremragende effekt til drejning, boring, fræsning og slibning af stål- og aluminiumslegeringer.

Oplagring: Beskyt mod frost, varme og direkte sollys. Anbefalet temperatur ved oplagring og transport: 5 - 40 °C.

Blandingsforhold (refraktometerfaktor 0,9):

Aluminiumslegeringer og stål: fra 1:20

Støbejern: fra 1:16

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,960
Viskositet 20 °C, mm ² /s	160,00

Tilgængelige emballeringer



34318
5-l's dåse



36092
20-l's spand



11171
60-l's tønde



11271
208-l's tønde