

Produktinformation 08.50.07

29-04-2024

Kroon-Oil Paraflo 15

Beskrivelse

Paraflo 15 er en hvid, teknisk mineralolie. Produktet består hovedsageligt af en blanding af mættet paraffin og cycloparaffin-kulbrinter. Som et resultat af intensiv raffinering, er denne olie syrefri og næsten farveløs og lugtfri.

Anvendelse

Paraflo 15:

- Som et smøremiddel til teknisk præcisionsudstyr og til symaskiner og andre tekstilmaskiner
- Som et råmateriale til forskellige processer OBS! Denne olie bør ikke bruges inden for læge- og fødevarerindustrien, hvor fødevarerprodukter kan komme i kontakt med olien.

Typiske

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Massefylde ved 15 °C, kg/l | 0,852 |
| Viskositet 20 °C, mm ² /s | 37,50 |
| Viskositet 40 °C, mm ² /s | 15,60 |
| Viskositet 100 °C, mm ² /s | 3,60 |
| Viskositetsindeks | 114 |
| Antændelsepunkt PM, °C | 183 |
| Antændelsestemperatur COC, °C | 192 |
| Flydepunkt, °C | -21 |

Tilgængelige emballeringer



02216
1-l's flaske



37000
20-l's spand



35418
20-l's dase



12142
60-l's tonde



35417
200-l's tonde



12240
208-l's tonde



34804
1000 L IBC

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller uønsketigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.