

Produktinformation 08.20.03

01-05-2024

Kroon-Oil Pneumolube

Beskrivelse

Pneumolube er det perfekte smøremiddel til værktøj drevet med trykluft. Pneumolube er baseret på et vandopløseligt syntetisk smøremiddel suppleret med specifikke additiver for at opnå følgende egenskaber:

- Høj modstandsdygtighed over for korrosion, oxidering og slitage
- Forhindrer indvendig isdannelse i trykluftværktøjer og -maskiner
- Forhindrer dannelse af aflejringer i det pneumatiske system
- Mildt rensende virkning
- Påvirker hverken gummi eller syntetiske dele.

Anvendelse

Pneumolube bruges som et tågesmøremiddel til pneumatiske systemer såsom: Demoleringshamre, boremaskiner, kompressormotorer og pneumatiske hamre. Produktet må ikke blandes med andre mineralprodukter, men rengøring af systemerne er ikke nødvendig. Arbejde kan stadig finde sted ned til -25 °C, uden at det pneumatiske system fryser.

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	1,102
Viskositet 20 °C, mm ² /s	23,00
Viskositet 40 °C, mm ² /s	10,00
Flydepunkt, °C	-75
Brydningsindeks 20 °C	1,417
pH - 10 % i vand	8,5

Tilgængelige emballeringer



02213

1-l's flaske



37085

20-l's spand



12109

60-l's tønde



12207

208-l's tønde

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.