

## Produktinformation 07.10.06

20-04-2024

### Atlantic Shipping Grease

#### Beskrivelse

Atlantic Shipping Grease er baseret på meget raffinerede baseolier, som indeholder litiumsæbe og legeringsmidler. Det er suppleret med additiver for at opnå følgende egenskaber:

- Klæber fortræffeligt til metal
- Uovertruffen beskyttelse mod fersk- og saltvand
- Høj mekanisk stabilitet
- Uovertruffen beskyttelse mod korrosion og iltning
- Uovertruffen pumpeevner i automatiske smørelsesenheder

#### Anvendelse

Atlantic Shipping Grease er specielt udviklet til smøring af propelleraksler. Atlantic Shipping Grease kan anvendes universalt i alle propellerakselrør. Formuleringen af dette fedt betyder desuden, at det er ideelt egnet som et universalfedt til indenbords glide- og kuglelejer.

#### Specifikationer

N.L.G.I. Klasse 2

DIN 51 502, KP 2 K-30

#### Typiske

Penetration (forarbejdet), 0,1 mm	280
Dråbepunkt, °C	190
Temperaturgrænser, °C	-30/130
Baseolie viskositet 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	100,00
4-ball welding load, N	2600

#### Tilgængelige emballeringer



03014

400-g's patron



34075

600-g's krukke



03309

5-kg's spand



38028

18-kg's spand



13109

50-kg's tønne

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.