# Produktinformation 06.30.20

**12-10-2024**

## Kroon-Oil LHM +

### Beskrivelse

LHM+ er en særlig hydraulikolie, som er baseret på særlige baseolier, der er suppleret med additver for at opnå følgende unikke egenskaber:

- Et ekstremt højt og stabilt viskositetsindeks
- Et meget lavt hældepunkt
- Påvirker ikke oliebestandige forseglinger:
- Høj modstandsdygtighed over for skumning

### Anvendelse

LHM+ er egnet til hydropneumatiske affjedringssystemer i Citroën og alle andre bilanvendelser, hvor der anbefales en LHM-væske. LHM+ overholder de seneste specielle Citroën-krav.

### Specifikationer

| |
|---|
| PSA B71 2710 |
| ISO 7308 |

### Typiske

| | |
|---|---|
| Massefylde ved 15 °C, kg/l | 0,837 |
| Viskositet -40 °C, mm²/s | 1150 |
| Viskositet 40 °C, mm²/s | 18,60 |
| Viskositet 100 °C, mm²/s | 6,20 |
| Viskositetsindeks | 330 |
| Antændelsestemperatur COC, °C | 125 |
| Flydepunkt, °C | -50 |
| Syrenummer, mgKOH/g | 0,05 |
| Kogepunkt (tilbageløb), °C | 291 |
| Anilinpunkt, °C | 95 |

### Tilgængelige emballeringer

04208
1-l's flaske

39038
20-l's spand

14106
60-l's tønde

14216
208-l's tønde

35189
1000 L IBC

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slåfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.

**Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546-818165. Salg +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail sales@kroon-oil.com**